

# SC-BF4102-NL

4MP H.265 Bullet Kamera



## Temel Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Model NO.                   | SC-BF4102-NL  |
| <b>Kamera</b>               |   |
| Resim Sensörü               | 1/3 "OV Yüksek çözünürlüklü CMOS Sensörü            |
| Çözünürlük                  | 4MP   |
| Etkin Piksel                | 2688(H)*1520(V)                                     |
| Sıkıştırma                  | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG                          |
| TV sistemi                  | PAL/NTSC  |
| Elektronik Deklanşör Süresi | Otomatik: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| S/N Oranı                   | ≥52dB   |
| Tarama sistemi              | Progressive   |
| Video Çıkışı                | Ağ  |
| Reset Butonu                | Opsiyonel   |

## Lens

|               |       |
|---------------|-------|
| Odak Uzunluğu | 6mm   |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Lens Tipi     | Sabit |
| Piksel        | 4MP   |

## Gece görüşü

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Kızılötesi led    | 42μ x 4PCS            |
| Kızılötesi mesafe | 40M                   |
| IR Durumu         | 10 Lux By CDS Altında |
| IR Güç Açık       | CDS Otomatik Kontrol  |

## Ağ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ethernet        | RJ-45 (10/100Base-T)  |
| Protokol        | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| ONVIF           | Destek ONVIF 2.4  |
| P2P             | EVET, QR Kodunu Destekleyin                                     |
| POE             | Dahili, Destek IEEE 802.3af                                     |
| Video Gecikmesi | 0.3S (Lan içinde)   |
| Ana Akış 1      | 2560*1440@20fps   |
| Ana Akış 2      | 2304*1296@30fps   |
| Ana Akış 3      | 1920*1080@30fps   |
| Alt Akış 1      | 720*480@20fps<br>720*480@30fps                                  |
| Alt akış 2      | /   |
| Alt Akış 3      | /   |
| Third Stream    | 352*288@20fps<br>352*288@30fps                                  |
| IE Tarayıcı     | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari              |
| Akıllı Telefon  | iPhone, iPad, Android, Android Pad                              |

## Kamera Özellikleri

|                        |   |
|------------------------|---|
| Gündüz / Gece          | Renkli/ B&W (IR-CUT )   |
| Görüntü Yapılandırması | Doğunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik, Ayna, 3D NR, Beyaz Dengesi, FLK (Titreşim Kontrolü)   |
| Starlight              | /   |
| Koridor Şekli          | Destekler   |
| Defog Modu             | Destekler   |
| ROI                    | /   |
| BLC                    | Destekler   |
| HDR                    | /   |
| WDR                    | Destekler   |
| Hareket Algılama       | Destekler   |
| Gizlilik Maskeleyme    | 3 Dikdörtgen Bölge  |
| Kayıt modu             | NVR/NAS/CMS/Web   |
| Dil                    | Çince, İngilizce, Bulgarca, Lehçe, Farsça, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce, Japonca, Türkçe, İspanyolca, İbranice,İtalyan, Nederlands |

## Arabirimi

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Ses           | Opsiyonel            |
| Alarm         | /                    |
| SD Kart Slotu | Maks. 64GB destekler |
| RS485         | /                    |

## Genel

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Muhafaza           | Plastik ,IP66            |
| Anti-cut Braket    | Opsiyonel                |
| IR Cut Filter      | Destekler                |
| Çalışma Sıcaklığı  | -20℃ ~ +60℃ RH95% Maks.  |
| Depolama sıcaklığı | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max    |
| Güç kaynağı        | DC12V±10%, 1000mA        |
| Boyut              | 162(W) x 88(H) x 86(D)mm |
| Ağırlık            | 600g                     |