

SC-BM4302-S 4 MP EXIR Motorize VF Bullet Ađ Kamera



Temel Özellikler

- 1/3 "aşamalı tarama CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm - 12 mm motorize lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Renkli: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC Açık),
0.018 Lux @ (F1.6, AGC Açık)
- BLC/3D DNR/ROI
- 30 m IR aralığına kadar
- IP67
- 120 dB WDR
- Dahili micro SD / SDHC / SDXC kart yuvası,
128 GB'a kadar

Özellikler

| | |
|-------------------------------|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) |
| Deklanşör hızı | 1/3 s - 1/100, 000 s, yavaş obtüratör desteği |
| Yavaş Deklanşör | Destekler |
| Auto-Iris | No |
| Gündüz / Gece | IR kesme filtresi |
| Dijital Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| WDR | 120 dB |
| Açı Ayarı | Pan: 0 ° ila 360 °, eğim: 0 ° ila 90 °, dönüş: 0 ° ila 360 ° |
| Lens | |
| Odak uzaklığı | 2.8 -12 mm motorize |
| Açıklık | F1.6 |
| Fokus | Auto |
| FOV | Yatay görüş alanı: 98 ° - 28 ° Dikey görüş alanı: 51 ° ila 16 ° Diyagonal görüş alanı: 115 ° ila 32 ° |
| Lens Montajı | Ø14 |
| IR | |
| IR Mesafesi | 30 m'ye kadar |
| Wavelength | 850 nm |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video sıkıştırma | Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264 Tipi | Başlangıç Profili / Ana Profil / Yüksek Profil |
| H.264+ | Ana akış destekleri |
| H.265 Tipi | Ana Profil |
| H.265+ | Ana akış destekleri |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Akıllı Özellik | |
| ROI | Ana akış ve alt akış için 1 sabit bölge |
| Resim | |
| Maks. Çözünürlük | 2560 × 1440 |
| Ana akış Maks. Frame Hızı | 50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-stream Maks. Kare hızı | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Görüntü Geliştirme | BLC, 3D DNR |
| Resim Ayarı | Doğgunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi |
| Gündüz / Gece Anahtarı | Otomatik, zamanlanmış |
| Ağ | |
| Ağ Depolama Alanı | Destek Micro SD / SDHC / SDXC kartı (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Alarm Tetiği | Hareket algılama, video müdahale alarmı, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, yasadışı giriş |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, |

| | |
|------------------------|---|
| | 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Genel fonksiyonlar | Tek tuşla sıfırlama, anti-titreşim, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran |
| Ürün Yazılımı Sürümü | 5.5.3 |
| API | ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI |
| Eşzamanlı Canlı İzleme | 6 kanala kadar |
| Kullanıcı / Sunucu | 32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı |
| Yazılım | SNS 1000 |
| İnternet tarayıcısı | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
| Arayüzey | |
| İletişim arayüzü | 1 RJ45 10M / 100M kendini uyarlanabilir Ethernet portu |
| Video Çıkışı | 1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC) |
| Reset Butonu | Var |
| Genel | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ila 60 ° C (-22 ° F ila 140 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ±% 20, 5.5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af, sınıf 3) |
| Güç Tüketimi ve Akımı | 12 VDC, 0.9 A, mak. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, mak. 12.9 W |
| Koruma Standardı | IP67 TVS 2000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma |
| Malzeme | Metal |
| Boyut | 105 mm × 105 mm × 145 mm (4.1" × 4.1" × 5.7") |
| Ağırlık | Kamera: Yaklaşık. 1035 g (2.3 lb.) Pakette: Yaklaşık. 1550 g (3.4 lb.) |